

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ**

**GABINETE DO PREFEITO**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ PREGÃO ELETRÔNICO - 21/2024**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
**Pregão Eletrônico - 21/2024**  
**Resultado da Homologação**

0001 - 0010359 - CAMA POLTRONA MOTORIZADA 8 MOVIMENTOS:Modelo: Cama Hospitalar MotorizadaDimensões: 1,90 x 0,90 e m.Altura Mínima do leito: 48 cm.Altura Máxima do leito: 70 cm.Grades laterais: 64X28 cm cada.Capacidade da cama: 180 Kg.Cama BIVOLTMotorização Alemã - METALCLIN 1037AS - Valor Referência: 9.796,70					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J V P LOPES LTDA	METALCLIN 1037AS	4 Unidade	9.796,70	39.186,80	Homologado em 01/10/2024 09:12:23 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0002 - 0004271 - PRANCHA LONGA DE IMOBILIZAÇÃO DE COLUNA: Sistema de estabilização, imobilização, emergência e transporte de pacientes/vítimas politraumatizadas, com as seguintes características: o sistema é composto por uma 01 unidade de prancha longa, confeccionada de material totalmente impermeável em fibra de polietileno, rígida, leve, possui pegadores amplos, radiotranslúcida para uso em ambientes de Raios-X e Ressonância Magnética. Dimensionada para suportar vítimas com peso até 180 Kg, possibilita o resgate nas águas ou em alturas. Acompanha jogo de cintos com 03 peças (01 vermelha, 01 amarela e 01 preta) e 01 conjunto de cinto tipo aranha para imobilização, confeccionado em fitas de nylon, em cores, radiotransparente, fixado por fitas em velcro de 50 mm de largura, nas cores: preta, verde, amarela, vermelha, permite imobilizar: ombros, tórax, pelve, braços e pernas, desenhados para ser facilmente acondicionado. 01 Capa, utilizada para acomodar uma maca, colares, cintos e talas de imobilização, com bolsos internos, confeccionada em poliéster, possui fecho em zíper com cursores duplos. - RESGATE APH - Valor Referência: 513,77					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J V P LOPES LTDA	RESGATE APH	3 Unidade	513,77	1.541,31	Homologado em 01/10/2024 09:12:23 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0003 - 0004238 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - Capacidade Mínima: 75 Litros, Modo de Operação Digital, Características complementares: bivolt, esterilização garantida por vapor saturado, Capacidade de 75L, câmaras em aço inoxidável AISI 304 (com opção em AISI 316), digital microprocessada e painel com indicações visuais e sonoras, secagem com porta aberta ou fechada e possibilidade de ciclos de secagem extra, temperaturas de 121°C, 124°C, 127°C, 130°C e 134°C selecionáveis diretamente no painel. - Modelo: 7.5 - Valor Referência: 14.059,94					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BS Equipamentos Industria e Comercio Ltda-EPP	Modelo: 7.5	4 Unidade	7.600,00	30.400,00	Homologado em 01/10/2024 09:12:23 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0004 - 0010353 - SELADORA AUTOMÁTICA CONTÍNUA HORIZONTAL RG-950A CARACTERÍSTICAS: modelo RG-950A Horizontal, Tensão 220V / 60Hz, Potência de Consumo 600W, Tipo de Material Aço pintado Comp. da Barra de Selagem sem limites, Espessura da Selagem 10 mm, Capacidade da Esteira 5 kg Larg. da Esteira 160 mm, temperatura 0-300°C, Peso 25 kg, dimensões da máquina: 850 x 420 x 360 mm. - Cetro CASM 800 - Valor Referência: 5.012,22					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Cetro CASM 800	4 Unidade	2.914,80	11.659,20	Homologado em 01/10/2024 09:12:23 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0005 - 0010360 - COLCHÃO HOSPITALAR D33, SOLTEIRO: (12X188X88) característica: Placa de espuma de alta performance na densidade D33, feita com Polioli à Base de Soja; Tratamentos antiácido e contra bactéria na espuma e revestimento; Revestimento em napa azul 100% PVC; Espuma Selada 100% Poliuretano. - RIOFLEX - Valor Referência: 576,35					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	RIOFLEX	10 Unidade	440,00	4.400,00	Homologado em 01/10/2024 09:12:23 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0006 - 0010354 - COLCHONETE PARA MACA D33 - Dimensões: 180 cm x 55 cm x 5 cm, Produzido em espuma D33 selada, 100% forrado em couvin e com tratamento anti-ácido, anti mofo e antialérgico. - RIOFLEX - Valor Referência: 530,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	RIOFLEX	15 Unidade	195,00	2.925,00	Homologado em 01/10/2024 09:12:23 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0007 - 0010362 - SUPORTE P/ SORO C/ RODINHAS E REGULAGEM DE ALTURA AÇO INOX: Especificação: Base em quadripé, confeccionado em aço inox com polimento de alto brilho; coluna em tubo de aço inox, com polimento de alto brilho; haste superior em tubo de aço inox com polimento de alto brilho, com regulagem de altura por meio de mandril com sistema de trava semi giratória fixado próximo ao centro do suporte de soro e seu aperto posicionado verticalmente. Possui 4 ganchos confeccionado em inox, em formato cruz. Base com rodizio com freio em diagonal. Acabamento das soldas reforçadas de forma que não possibilite nenhum tipo de exposição futura; tratamento anti-ferruginoso, recebem polimento de alto brilho proteção. Altura mínima: 180cm, Altura máxima: 250cm. - UNIMOVEIS - Valor Referência: 385,97					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	UNIMOVEIS	10 Unidade	210,00	2.100,00	Homologado em 01/10/2024 09:12:23 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0008 - 0010355 - SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUEComposição:* Aço Carbono com pintura eletrostática Branca* Apoio em poliéster injetado e EVA Altura regulável* Base em tripé* Apoio em poliéster injetado e EVA com fácil higienização - UNIMOVEIS - Valor Referência: 330,97					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	UNIMOVEIS	5 Unidade	280,00	1.400,00	Homologado em 01/10/2024 09:12:23 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA

0009 - 0010356 - MESA DE MAYO AÇO INOX PARA CLÍNICAS HOSPITALARES - Detalhes: Armação tubular totalmente de inox, montada sobre tripé com rodízios de 2 polegadas. Possui altura regulável por manípulo de borboleta. Acompanha bandeja em aço inox. Dimensões mínimas aproximadas da bandeja: 45 cm de comprimento, 35 cm de largura. Altura mínima aproximada 0,90m, altura máxima aproximada 1,30m. - UNIMOVEIS - Valor Referência: 405,95					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	UNIMOVEIS	4 Unidade	200,00	800,00	Homologado em 01/10/2024 09:12:23 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0010 - 0010357 - BALANÇA HOSPITALAR ANTROPOMÉTRICA DIGITAL: Possui displays de led vermelho de alto brilho, ideal para ambientes de pouca luminosidade e Indicador totalmente injetado em ABS, o que o torna altamente resistente e leve, livre de ferrugem, capacidade de pesagem 300kg. - P300C - Valor Referência: 1.979,68					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	P300C	4 Unidade	1.310,00	5.240,00	Homologado em 01/10/2024 09:12:23 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0011 - 0010361 - CADEIRA DE BANHO: Dobrável em Aço para 100 kg modelo D30 Dellamed ou similar. - CDS - Valor Referência: 370,35					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	CDS	1 Unidade	240,00	240,00	Homologado em 01/10/2024 09:12:23 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0012 - 0010358 - TANQUINHO PARA LAVAR ROUPA - 15KG - 220V:Referência - 120004236Modelo - LCS 15Capacidade de Lavagem - 15KgPrograma de Lavagem 8Características - Com Timer, filtro de fiapos, retentor de objetos, visualizador de etapas de lavagem.Potência - 450WTipo de Abertura - SuperiorBatedor - FundoPainel - Painel MecânicoSistema de Lavagem - TurbilhonamentoTipo de Água - FriaNíveis da Água - 3Consumo de Água - 145 Litros/ por CicloConsumo de Energia - 0,01 KWh/por cicloEficiência Energética - AVoltagem - 220VTipo de Tomada - 10AMaterial - PlásticoCertificado de Homologação do Inmetro. - 50020061 - Valor Referência: 708,94					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	50020061	4 Unidade	688,00	2.752,00	Homologado em 01/10/2024 09:12:23 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0013 - 0010363 - GERADOR ESPECIFICAÇÕES: Frequência: 60Hz; Equipamento trifásico; Fator de Potência: 0,8. Especificações do Motor: Sistema de resfriamento: água + sistema de ventilação forçada; Cilindrada: 2,16L; Número de cilindros: 4; Consumo de combustível: 0,21 L/Kva.h; Tipo de controle: Mecânico; Combustível: Diesel S-10; Sistema de partida: Elétrico; Capacidade Lubrificante: -L; Capacidade refrigerante: -L. Dados elétricos do Gerador: Corrente Máx. do equipamento: 53,00 A (220/127 V). Especificações do Gerador: Peso: 650kg silenciado / 550kg aberto; Capacidade do tanque: 65L; Atenuação de ruído: 85db; C X L X A Silenciado 1950 x 88850 x 1125 mm; C X L X A Aberto 1350 x 720 x 900 mm. Especificações do Alternador: Polos: 4; Tipos: Brushless; Tensão: 220 440 V; Frequência: 60Hz; Fator de potência: 0,8; Regulador de tensão <1,5%; Isolamento: Classe H; Proteção mecânica: IP 23. Transferência Automática: Chave de transferência: ABB. Informações Adicionais: Motor de arranque: Bateria 12 V; Exaustão (padrão): Silencioso industrial; Cabine silenciada: Contêiner silenciado.Informações de Consumo:Carga 100%75% 50%Consumo 4,2 L/h3,2 L/h42,1 L/hTempo de operação15,5 h20,3 h31,0 hSugestão de marca: TIVEA ou similares. - MWM - Valor Referência: 41.095,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	MWM	1 Unidade	41.090,00	41.090,00	Homologado em 01/10/2024 09:12:23 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA

**FRANCISCO MACEDO DA SILVA**

Autoridade Competente

**Publicado por:**  
**Jânio Batista Figueiredo**  
**Código Identificador:37110750**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 02/10/2024. Edição 3384

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>